

# Nuova polvere per la ricarica

Diversi studi realizzati con professionisti del settore, hanno portato il prodotto ad un'elevata qualità. L'aspetto morfologico granulare, elemento caratterizzante, garantisce un'ottima dosabilità, che unita alle qualità fisico-chimiche, conferiscono alle cartucce caricate grande costanza nel risultato balistico. Mettiamo a disposizione due livelli di progressività: Il primo con maggiore vivacità e quindi adatto per la ricarica di cartucce per pistola e revolver. Di potenza standard nei calibri 7,65, 9 corto, 9x21 mm, .40 S&W, .45 ACP e .38 special. Il secondo, meno vivace, adatto per cariche con maggiore prestazione nei calibri sopracitati, da l'opportunità di ottenere anche cariche a fattore "major" nei calibri .40 S&W e .45 ACP, e cariche a bassa prestazione nel .357 Magnum.

Granular S (fine) Indicazioni di ricarica					
Calibro	Peso Palla	Tipo Palla	Peso Polvere in grani		h. Cartuccia
7,65 Br	81	LRN	da 1,6	a 1,8	24,5 mm
7,65 Br	73	RN FMJ	da 2,0	a 2,2	24,5 mm
380 ACP	100	RN GLV	da 2,5	a 2,8	24,5 mm
380 ACP	100	RN FMJ	da 3,0	a 3,2	24,5 mm
9 x 21 mm	99	FP GLV	da 5,0	a 5,3	29 mm
9 x 21 mm	124	FP GLV	da 4,0	a 4,3	29 mm
9 x 21 mm	124	TC GLV	da 4,0	a 4,3	28,5 mm
9 x 21 mm	124	RN GLV	da 4,1	a 4,4	29,5 mm
38 Special	148	WC	da 2,8	a 3,0	29,2 mm
357 Magnum	148	WC	da 3,5	a 3,8	32,5 mm
40 S&W	145	FP GLV	da 5,0	a 5,4	28,8 mm
40 S&W	160	FP GLV	da 4,6	a 4,9	28,8 mm
40 S&W	185	FP GLV	da 3,9	a 4,1	28,8 mm
45 ACP	200	SWC GLV	da 5,0	a 5,3	31,4 mm
45 ACP	204	RN GLV	da 5,0	a 5,3	31,5 mm
45 ACP	230	RN GLV	da 4,2	a 4,4	32 mm

Granular S (grossa) Indicazioni di ricarica					
Calibro	Peso Palla	Tipo Palla	Peso Polvere in grani		h. Cartuccia
7,65 Br	81	LRN	da 1,7	a 1,9	24,5 mm
7,65 Br	73	RN FMJ	da 2,2	a 2,4	24,5 mm
380 ACP	100	RN GLV	da 2,7	a 2,9	24,5 mm
380 ACP	100	RN FMJ	da 3,1	a 3,3	24,5 mm
9 x 21 mm	99	FP GLV	da 5,2	a 5,5	29 mm
9 x 21 mm	124	FP GLV	da 4,3	a 4,7	29 mm
9 x 21 mm	124	TC GLV	da 4,3	a 4,7	28,5 mm
9 x 21 mm	124	RN GLV	da 4,4	a 4,7	29,5 mm
9 x 21 mm	137	RN GLV	da 3,9	a 4,1	29,5 mm
38 S. A.	129	RN FMJ	da 5,0	a 5,3	32,1 mm
38 Special	158	SWC	da 4,2	a 4,5	37 mm
38 Special	148	WC	da 3,0	a 3,2	29,2 mm
357 Magnum	148	WC	da 3,8	a 4,0	32,5 mm
40 S&W	145	FP GLV	da 5,3	a 5,6	28,8 mm
40 S&W	160	FP GLV	da 4,8	a 5,0	28,8 mm
40 S&W	185	FP GLV	da 4,0	a 4,2	28,8 mm
40 S&W	202	FP GLV	da 3,5	a 3,7	28,8 mm
45 ACP	200	SWC GLV	da 5,2	a 5,5	31,4 mm
45 ACP	204	RN GLV	da 5,2	a 5,5	31,5 mm
45 ACP	230	RN GLV	da 4,3	a 4,6	32 mm